


Pozadinski osvjetljena svjetiljka za signaliziranje socijalne distance




Pozadinski osvjetljena svjetiljka za signaliziranje socijalne distance

- Ekskluzivna pozadinski osvjetljena svjetiljka u LED tehnologiji, za signaliziranje socijalne distance
- Jednostavan i sažet dizajn sa visokotransparentnim okvirom i izmjenjivim piktogramskim oznakama za umetanje u okvir svjetiljke
- U kompletu sa setom piktogramskih oznaka 1m i 2m
- Jedna šifra za narudžbu za zidnu i stropnu montažu
- Prigodna za ovisnu i ugradnu montažu uz korištenje dodatne opreme
- Neupdajljiva i tanka baza jedinice napajanja (Visina: samo 22mm)
- Optimalna uočljivost putem visokog osvjetljenja i kontrasta bijele boje > 500 cd/m² i visoka uniformnost Lmin/Lmax > 0.8
- Niski troškovi eksploatacije zbog male efektivne snage od samo 1.8W

Zidna montaža




Stropna montaža




Kit za ovisnu montažu




Ugradna kutija za spuštenu strop



Ugradna kutija za beton



u kompletu sa piktogramskom oznakom 2m



| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Vidljivost piktograma | 30 m |
| Materijal kućista | Polikarbonat |
| Boja kućista | RAL 9003 |
| Težina | 0.7 kg |
| Način montaže | Zidna i stropna montaža |
| Kleme za ožičenje | 2 x 3 x 2.5 mm ² |
| Napon | 230 V AC, 50 Hz 220 V DC |
| Potrošnja pri radu na mreži | 3 VA / 1.8W |
| Temperatura okoline | 5 °C to +35 °C |
| Izvor svjetlosti | LED strip |

Šifra za narudžbu

| Tip | Komplet | Šifra |
|---|--|--------------|
| Svjetiljka za signaliziranje socijalne distance | u kompletu sa 2 x 1m i 2 x 2m piktogramima | LUM22217-SDS |

Dodatna oprema

| Proizvod | Šifra |
|--|----------|
| Kit za ovisnu montažu | LUM10560 |
| Ugradna kutija za spuštenu strop | LUM10562 |
| Ugradna kutija za spuštenu strop sa pokrovom | LUM10564 |
| Ugradna kutija za beton | LUM10566 |